


PRODUITS STANDARDISÉS SUR STOCK - Caractéristiques nominales

TREILLIS SOUDÉS DE SURFACE (NF A 35-024 de nuance B600A)* (NF A 35-080-2 de nuance B500A)**

| Désignation ADETS | Section | | E e (mm) | D d (mm) | Abouts AV AR ad ag (mm/mm) | Nombre de fils N n | Longueur Largeur L l (m) | Masse nominale (kg/m ²) | Surface 1 panneau (m ²) | Masse 1 panneau (kg) | Colisage | Masse 1 paquet (kg) |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|----------------------------|----------|---------------------------|
| | S (cm ² /m) | S s (cm ² /m) | | | | | | | | | | |
| * PAF R [®] | 0,80 | 0,80 0,53 | 200 300 | 4,5 4,5 | 150/150 100/100 | 12 12 | 3,60 2,40 | 1,042 | 8,64 | 9,00 | 100 | 900 |
| * PAF C [®] | 0,80 | 0,80 0,80 | 200 200 | 4,5 4,5 | 100/100 100/100 | 12 18 | 3,60 2,40 | 1,250 | 8,64 | 10,80 | 100 | 1080 |
| * PAF V [®] | 0,99 | 0,80 0,99 | 200 160 | 4,5 4,5 | 135/25 100/100 | 12 16 |  | | 7,68 | 9,60 | 100 | 960 |
| ** PAF 10 [®] | 1,19 | 1,19 1,19 | 200 200 | 5,5 5,5 | 100/100 100/100 | 12 21 | 4,20 2,40 | 1,870 | 10,08 | 18,85 | 70 | 1319 |

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE (NF A 35-080-2 de nuance B500A)

| Désignation ADETS | Section | | E e (mm) | D d (mm) | Abouts AV AR ad ag (mm/mm) | Nombre de fils N n | Longueur Largeur L l (m) | Masse nominale (kg/m ²) | Surface 1 panneau (m ²) | Masse 1 panneau (kg) | Colisage | Masse 1 paquet (kg) |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|----------|---------------------------|
| | S (cm ² /m) | S s (cm ² /m) | | | | | | | | | | |
| ST 20 [®] | 1,89 | 1,89 1,28 | 150 300 | 6 7 | 150/150 75/75 | 16 20 | 6,00 2,40 | 2,487 | 14,40 | 35,81 | 40 | 1432 |
| ST 25 [®] | 2,57 | 2,57 1,28 | 150 300 | 7 7 | 150/150 75/75 | 16 20 | 6,00 2,40 | 3,020 | 14,40 | 43,49 | 40 | 1740 |
| ST 35 [®] | 3,85 | 3,85 1,28 | 100 300 | 7 7 | 150/150 50/50 | 24 20 | 6,00 2,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 | 30 | 1739 |
| ST 50 [®] | 5,03 | 5,03 1,68 | 100 300 | 8 8 | 150/150 50/50 | 24 20 | 6,00 2,40 | 5,267 | 14,40 | 75,84 | 20 | 1517 |
| *** ST 60 [®] | 6,36 | 6,36 2,54 | 100 250 | 9 9 | 125/125 50/50 | 24 24 | 6,00 2,40 | 6,986 | 14,40 | 100,60 | 16 | 1610 |
| ST 15 C [®] | 1,42 | 1,42 1,42 | 200 200 | 6 6 | 100/100 100/100 | 12 20 | 4,00 2,40 | 2,220 | 9,60 | 21,31 | 70 | 1492 |
| ST 25 C [®] | 2,57 | 2,57 2,57 | 150 150 | 7 7 | 75/75 75/75 | 16 40 | 6,00 2,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 | 30 | 1739 |
| ST 25 CS [®] | 2,57 | 2,57 2,57 | 150 150 | 7 7 | 75/75 75/75 | 16 20 | 3,00 2,40 | 4,026 | 7,20 | 28,99 | 40 | 1160 |
| ST 40 C [®] | 3,85 | 3,85 3,85 | 100 100 | 7 7 | 50/50 50/50 | 24 60 | 6,00 2,40 | 6,040 | 14,40 | 86,98 | 20 | 1740 |
| ST 50 C [®] | 5,03 | 5,03 5,03 | 100 100 | 8 8 | 50/50 50/50 | 24 60 | 6,00 2,40 | 7,900 | 14,40 | 113,76 | 15 | 1706 |
| ST 65 C [®] | 6,36 | 6,36 6,36 | 100 100 | 9 9 | 50/50 50/50 | 24 60 | 6,00 2,40 | 9,980 | 14,40 | 143,71 | 10 | 1437 |

*** L'ancien ST 60 diamètres 9 x 8 mm, mailles 100 x 200 mm peut encore être produit temporairement dans les DOM-TOM.
Note : Il convient que la longueur d'about ne soit pas inférieure à 25 mm (NF A 35-080-2).

Nota : Pour la nuance B500B, consulter les Sociétés de Vente.

Chaque colis est fermé par des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.